

**IL FAUT ÊTRE ROBUSTE POUR TRAVAILLER
DANS CET ENVIRONNEMENT.**



LES DIAPHRAGMES EN NÉOPRÈNE SONT PARFAITS POUR L'INDUSTRIE DU DÉCHET.

Le néoprène est un caoutchouc synthétique versatile avec une combinaison unique et des propriétés bénéfiques:

- Excellente résistance aux huiles et autres produits chimiques
- Performance fiable sur une gamme variée de température*
- Robustesse physique exceptionnelle
- Résiste aux dommages causés par les flexions et les étirements

Les chambres de freins avec des diaphragmes en néoprène à renforcement de nylon constituent le meilleur choix pour garder votre camion à rebuts en bon état de fonctionnement et hors de l'atelier de réparations— ce qui vous fait faire des économies.

*Approx. -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)

WWW.MGMBRAKES.COM



MGM Brakes
Une division d'Indian Head Industries, Inc.



DIAPHRAGMES EN NÉOPRÈNE...



...FABRIQUÉS POUR DURER



NUMÉROS DES PIÈCES DE RECHANGE

« KITS PIGGYBACK PLUS »

UNITÉS DOUBLE

# PIÈCE	DESCRIPTION	# PIÈCE	DESCRIPTION
3430808	Type 30	3430851	Type 3030
3431808	Type 30 avec tube	3431851	Type 3030 avec tube
3232808	Type 30, 3" Course longue, service rigoureux	3530851	Type 3030, Utilisation intensive
CHAMBRES DE SERVICE		3531851	Type 3030 avec tube, Utilisation intensive
# PIÈCE	DESCRIPTION	3533851	Type 3030 avec tube, Utilisation intensive, service rigoureux
1420801	Type C20	3230851	Type 3030, 3" Course longue
1436801	Type C36	3535851	Type 3030 avec tube, Utilisation intensive, 3" Course longue
1427801	Type C24L	3436851	Type 3636 avec tube
1430801	Type C30	MJS3024ET851	Type 3024, Modèle de piston, 3" Course longue
DIAPHRAGMES		MJS3628ET851	Type 3628, Modèle de piston, 3" Course longue
# PIÈCE	DESCRIPTION	3232851	Type 3030, 3" Course longue, service rigoureux
8017145	Type 20	3427851	Type 2424L
8017224	Type 24L	3433851	Type 3036
8017425*	Type 24L3	3532851	Type 3036 avec tube, Utilisation intensive
8017731*	Type 30		
8017036	Type 36		
8017831	Type 30L3		

REMARQUE : Diaphragmes * «Easy Fit»



WWW.MGMBRAKES.COM